



Oikeus muutoksiin pidätetään.

KYNNYSLISTAT

- asennetaan kynnyksien tilalle oviaukkoihin tai paikkoihin, joissa lattiarajat kohtaavat
- voidaan käyttää myös luiskana matalammissa korkoeroissa
- jäykkää alumiiniprofiilia, jonka pinta on ulkonäkö- ja kestävyystekijöiden takia anodisoitu
- profiilin muoto sallii useampien listakynnyksien asentamisen rinnakkain
- profiilista ulospäin olevat harjakset pienentävät liukastumisvaaraa
- listan ulkonevat raidat suojaavat profiilia kulumiselta sekä kuljetus- ja säilytysvahingoilta
- listoilla on pitkä käyttöikä ja niitä on helppo varastoida, kuljettaa ja asentaa
- kynnyksilistojen reunaosat on epäsymmetrisesti muotoillut – toinen sivu asetetaan alemmalle lattiataselle ja toinen korkeammalle – helpottaa kaksipuolisella teipillä kiinnittämistä

KYNNYSLUISKAT

- sisä- ja ulkokynnyksiin, joita ei voi poistaa (ulko-ovet, tuulikaapit, palo-ovet jne.)
- valmistusmateriaalina alumiini, jossa kolme vaihtoehtoista pintäkäsittelyä: alumiini, shampanja sekä pigmentoitu vaalea puun väri
- kuviolakattu alumiinilevy, TR-tyyppi
- ainevahvuus joko 3 mm (TR140 ja TR205) tai 4 mm (TR300)
- leveys 960 mm, korkeus 15 mm ja pituus joko 140, 205 tai 300 mm
- puun värisenä saatavana myös erikoisleveys 1600 mm
- asennus voidaan tehdä ruuviripustuksella



TP-mallit:

- pituus 1800 mm ja leveys 80, 105, 130, 155, 170 tai 200 mm

TPL-mallit (edullinen perusmalli)

- pituus 1800 mm ja leveys 100 tai 125 mm